


## Especificação Técnica do Produto

**Produto: Sulfato de alumínio líquido**

**Código interno: S0005**

**Nº CAS: 10043-01-3**

**ONU: 1760**



Ensaio	Especificação
Aparência	Líquido de coloração incolor a levemente amarelado e turvo.
Alumínio total solúvel- $Al_2O_3$	8,0 a 9,0 %
Ferro total solúvel como $Fe_2O_3$	$\leq 0,010$ %
Basicidade livre como $Al_2O_3$	$\leq 0,40$ %
Acidez livre como $H_2SO_4$	$\leq 0,50$ %
pH (solução a 10%)	2,00 a 4,00
Resíduo insolúvel em água	$\leq 0,20$ %
Densidade da solução, 20 °C	1,300 a 1,330 g/mL

**Validade:** O produto Sulfato de alumínio líquido têm validade de 36 meses a partir da data de fabricação informada no certificado de análise.

Data	Revisão	Elaboração	Aprovação
27/02/2026	04	Valdeci J. Benedito	Fabiano T. Oliveira

GOTAQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.  
Rua - Paschoal Zimbardi, 307 CEP: 07224-107  
Cidade Industrial Satélite de São Paulo  
Guarulhos / São Paulo  
Telefone: (11) 2413-9922

A Gotaquímica garante que, na data de liberação do controle de qualidade ou em retestes subsequentes dentro do período de validade informado, este produto estará em conformidade com as especificações contidas nesta publicação. A especificação técnica atualizada pode ser encontrada em [www.gotaquimica.com.br](http://www.gotaquimica.com.br). Para mais informações, entre em contato com nosso Serviço Técnico. O adquirente deve informar de maneira objetiva qual grau de pureza do produto exigido para sua aplicação. Consulte o pedido de venda para obter os termos e condições adicionais de comercialização.